



產品資訊

產品分類列表





WP-560 二聯式發票印表機

WP-560 二聯式發票印表機

列印方式	9針點矩陣雙向列印
列印速度	3行/秒
送紙速度	30行/秒
控制指令	ESC/POS、TP-3688、TP-6688及HP-2000指令相容
狀態感應器	自動偵測卡紙、定位異常及發票用盡
紙張	二聯式發票紙
紙捲寬度	44.50±0.5 x 83 mm (Dia)
紙張厚度	0.05~0.08 mm
錢櫃控制數	2
機芯使用壽命	400萬行
切刀可靠性	50萬切
資料緩衝容量	8K bytes
電源輸入	+24 VDC / 2.5A
傳輸介面	RS-232和Parallel
店名章	直接列印或橡皮圖章
外觀尺寸	200.0 (W) x 278.9 (D) x 230.0 (H) mm
操作環境容許溫度	0~45°C
儲存環境容許溫度	-10~50°C
操作環境容許濕度	10~90 %RH
儲存環境容許濕度	10~90 %RH

列印字元繁中Big-5碼

紙張	收執聯	存根聯	驗證聯
英數每行字數	24字	24字	無
中文每行字數	12字	12字	無

- Back

燐埔科技股份有限公司

TEL : (02) 8665 7955

FAX : (02) 8665 9446

Address : 新北市新店區寶興路45巷6弄5號4樓(統帥工業區)

E-mail : sales@winpos.com.tw

